






Przeznaczenie:



- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10 , podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 5 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.



LUB



Przykład montażu:



Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1,5	Data utworzenia 1.05.2025
 GCEENERGY [®] PEOPLE & TECHNOLOGY		Łącznik kształtownika		
		Symbol LCPKP1	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

ŁĄCZNIK W CZWÓRNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LCPKP1	120	120	5	0,29