






Przeznaczenie:



- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10 , podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 2 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.




LUB



Przykład montażu:



12x12



Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal nierdzewna	Format arkusza A3	Skala 1 : 1	Data utworzenia 1.05.2025
				
Łącznik Kształtownika				
Symbol LPKP2		Arkusz 1 / 1		
Numer katalogowy -				

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LPKP2	40	80	-	-	5	0,12