






Przeznaczenie:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 4 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.



Przykład montażu:



Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1,1	Data utworzenia 1.05.2025
		Łącznik Kształtownika		
		Symbol LPKKP2	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90°						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LPKKP2	120	80	-	-	5	0,23